| | | Nar | me | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|----------|----------------------|
| | | Straße, | Mr | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | (| Ort | | | | | | | |
| | | bestätigt, das egulierventile | | | | emäß ⁻ | TAB ausgefül | nrt wurde. | Die vore | instellbarer |
| | Etage | Raum- Bezeichnung / bei FBH ganze Anlage | installierte Heizleistung je HK in W | Wasser- menge je HK in l/h | Auslegungs- temperatur RL max. 45°C | | Ventil | | | |
| | | | | | | | Fabrikat | Тур | DN | Vorein- stellwert |
| | | | | | VL | RL | | | | Stellwert |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| | | | Σ | Σ | | | | | | |
| | | | installierte | eingestellte | | | | | | |
| | | | Heizleistung | Wassermenge | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rem | erkunge | 'n. | | | | | | | | |
| CIII | cikuiige | , i i . | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

FVU – Einstellung der voreinstellbaren Thermostatventile

Datum: _____